

M023515
STICK 140
Moka

Serie di apparecchi ad incasso orientabili per lampade alogene 12V, ioduri metallici e a LED. Cornice quadrata in acciaio. Inclinazione fino a 40° rispetto all'asse orizzontale, con una maniglia in acciao cromato. Rotazione fino a 355°. Sostituzione della lampada senza l'utilizzo di utensili. Alimentazione separata.

Apparecchio

Codice articolo:	M023515
Designer:	wilmotte & Industries
Tipologia di prodotto:	Apparecchi monolampada a incasso
Materiale:	Acciaio
Colore:	Moka
Peso (Kg):	0,95
Made in:	Francia

Lampada

Lampada inclusa:	No
Codice ILCOS:	N/S
Descrizione emissioni:	1 x QR-CBC51 (GU5
Tipo:	Alogene dicroiche
Numero:	1
Modello:	QR-CB 51
Attaco:	GU5.3
Potenza lampada (W):	50
Potenza totale (W):	50
Durata lampada (h):	N/S
Flusso luminoso (lm):	N/S
Tensione (V):	N/S
Indice di resa cromatica (Ra):	1A

Ottica

Emissione:	Diretta
Materiale e finitura del diffusore:	N/S
Finitura e materiali del riflettore:	N/S
Materiale e finitura dell'ottica:	N/A
Rotazione massima:	355°
Orientabilità massima:	30°

Alimentatori

Tensione di alimentazione (V):	12V
Tipologia gruppo alimentazione:	Elettronico
Tipo di trasformatore:	N/A
Disponibilità versione d'emergenza:	N/A

Installazione

Ambiente di utilizzo:	Interni
Tipo di soffitto:	N/S
Installazione:	Incasso nel soffitto
Lunghezza (mm):	135
Dimensioni incasso(mm):	125 x 125 x 130

M070211
Trasformatore elettronico 230-240V/12V. Classe II. 10-60W. Dimmerabile con comandi a taglio di fase ascendente o discendente.

123x32x23mm

M070412
Trasformatore elettronico 230-240V/12V. Classe II. 35-105W. Dimmerabile con comandi a taglio di fase ascendente o discendente.

102x51x30mm