















GRANITOKER

Caratteristiche tecniche / Technical Features / Caractéristiques Techniques / Technische Eigenschaften

 P0050	 	NORMA STANDARDS NORME NORM	RISULTATO PROVA TEST RESULTS RESULTATS DES ESSAIS ERGEBNISSE	
	Classificazione prodotto Product classification Classement Klassifizierung	UNI EN 1411 ISO 13006	Gruppo B1a completamente greificato B1a group fully vitrified Gruppo B1a grès corame fin Gruppo B1a Feinsteinzeug	
	Caratteristiche dimensionali e d'aspetto Dimensional and surface quality Caractéristiques de la surface Oberflächenqualität	UNI EN ISO 10545-2	Tolleranze minime nella 1 ^a scelta Very low tolerance Des tolérances minimales en 1er choix Entspricht Normen	
	Assorbimento di acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	<=0,10%	
	Resistenza alla flessione Flexural strength Résistance a la flexion Biegezug-Festigkeit	UNI EN ISO 10545-4	N/mm ² 50+60	
	Resistenza al gelo Frost Resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit	Qualsiasi norma All standards Tout norme Jade beliebige Norm	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher	
	Resistenza attacco chimico (esclusione acido fluoridrico) Resistance to acids and alkalis with the exception of hydrofluoric acid Résistance à l'attaque chimique (exclusion de l'acide fluorhydrique) Säure und Laugen Beständigkeit (mit Ausnahme von Fluorwasserstoff)	UNI EN ISO 10545-13	Metalwood, Loft, Oxide, Les Plages Nessuna alterazione No damage Non attaquées Nicht angegriffen	Metallica B**
	Resistenza Usura e abrasione Wear and abrasion resistance Résistance à l'usure et abrasion Abreibhärte		Alta High Haute Hoch	
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion Coefficient linéaire e dilatation thermique Lineare Wärmeausdehnung	UNI EN ISO 10545-8	6x10 ⁻⁶	
	Resistenza alla scivolosità (Superficie naturale) Slip resistance (Matt surface) Résistance au glissement (Surface naturelle) Trittsicherheit (Natur Oberflächen)	DIN 51130	Vedere singole serie See every series Voir les séries une par une Seihe einzelne serie	
	Resistenza dei colori alla luce Light fastness Résistance de la couleur à la lumière Unveränderlichkeit der Farben wenn Strahlung zugesetzt wird	DIN 51094	Nessuna variazione No change of colours Couleurs inchangées Keinerlei Farbänderung	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Garantita Guaranteed Garantie Frostsicher	

* valore indicativo // approx value // donnée approximative // Ungefähre Werte

** Attenzione: poiché gli acidi possono alterare l'aspetto superficiale della piastrella, si raccomanda per la prima pulizia subito dopo la posa e per la successiva manutenzione ordinaria, di non utilizzare prodotti contenenti acidi // Warning: since acids can alter the surface appearance of the tiles, never use products containing acids for the first cleaning operation after the tiles have been fixed or for subsequent routine maintenance. // Attention: les acides peuvent altérer l'aspect de la surface du carreau. Pour le premier nettoyage du carrelage, tout de suite après la pose, et dans l'entretien successif, il est recommandé de ne pas utiliser de produits contenant des acides. // Achtung: Da Säuren das Aussehen der Fliesenoberfläche verändern können, sollte man für die erste Reinigung nach dem Verlegen und die laufende Reinigung der Fliesen keine Produkte verwenden, die Säuren enthalten.