



VAGA srl
Direzione e stabilimento:
 Località Sostegno
 27010 Costa de Nobili (Pv)
 Tel. 0382.729590 - fax. 0382.729611

BEtonFLuid

VOCE di CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di getti strutturali con calcestruzzo autocompattante SCC (Self Compacting Concrete), particolarmente indicato per il riempimento di casseformi aventi geometria complessa o fittamente armate, da realizzare in tutte quelle aree difficilmente raggiungibili con i normali sistemi di getto (es. : travi, pilastri. plinti di fondazione, solai, ecc.), in particolare di quegli elementi da lasciare FACCIA A VISTA (es. : scale, pavimenti, muri, ecc.) con prodotto predosato per calcestruzzo a base di legante idraulico e superfluidificante acrilico (tipo "BEtonFLuid" di VAGA srl) in sacchetti da 25 kg, pronto all'uso.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Caratteristiche	Metodo di prova	Prestazione prodotto
Resistenza caratteristica Rck	EN 206-1	Rck 40
Classe di resistenza a compressione	EN 206-1	C 32 / 40
Resistenza a compressione Rcm 7 gg	EN 12390-3	>37,0 N/mm ²
Resistenza a compressione Rcm 28 gg	EN 12390-3	>43,5 N/mm ²
Rapporto A/C	--	≤ 0,45
Classe di consistenza	EN 206-9	SF2
Classe V-Funnel	EN 206-9	VF1
Classe L-box	EN 206-9	PL2
Classe di esposizione	EN 206-1	XC4, XD3, XS3, XF1, XA1

Rapporto di miscelazione: 1,5 - 2 litri di acqua pulita ogni 25 kg di calcestruzzo (1 sacchetto)