



**VAGA srl**  
**Direzione e stabilimento:**  
 Località Sostegno  
 27010 Costa de Nobili (Pv)  
 Tel. 0382.729590 - fax. 0382.729611

## CALCESTRUZZO

### VOCE di CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di getti strutturali da realizzare in tutte quelle aree difficilmente raggiungibili con i normali sistemi di getto (es. : travi, pilastri, plinti di fondazione, solai, ecc.), in particolare di quegli elementi da lasciare FACCIA A VISTA (es. : scale, pavimenti, muri, ecc. ) con prodotto predosato per calcestruzzo a base di legante idraulico e superfluidificante acrilico (tipo "CALCESTRUZZO strutturale" di VAGA srl) in sacchetti da 25 kg, pronto all'uso.

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

Caratteristiche	Metodo di prova	Prestazione prodotto
Resistenza caratteristica Rck	EN 206-1	Rck 37
Classe di resistenza a compressione	EN 206-1	C 30 / 37
Resistenza a compressione 24 h	EN 12390-3	>16 N/mm <sup>2</sup>
Resistenza a compressione Rcm 28 gg	EN 12390-3	>40,5 N/mm <sup>2</sup>
Rapporto A/C	--	≤ 0,46
Classe di consistenza	EN 12350-2	S4 - Fluida (da 160 a 210mm di slump)
Classe di esposizione	EN 206-1	XC 1

Rapporto di miscelazione: 2 litri di acqua pulita ogni 25 kg di calcestruzzo (1 sacchetto)